



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4590/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 55138 (27138N!) KKI_WŁOSZCZOW_SOBIESKIEGO
Adres: WŁOSZCZOWA, BARTOSZA GŁOWACKIEGO DZ.5430/2, Powiat włoszczowski, WOJ.
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-09-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WŁOSZCZOWA, BARTOSZA GŁOWACKIEGO DZ.5430/2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55138 (27138N!) KKI_WŁOSZCZOW_SOBIESKIEGO w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Skroboł Wojciech

Gucwa Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	90	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	35.5	40788
2	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	210	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	35.5	40788
3	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	330	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	35.5	40788

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	133	39.5
2.	NEC iPasolink 100E	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	174	39.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (703MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-09-22	11:50-13:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		11.3	11.5	70.1	69.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 8 września 2025 o numerze LWiMP/W/328/25 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data następnego wzorcowania: 7 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-33	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	Z3- Z32.4180.208.2025.4172.1	28 stycznia 2026

Data następnego wzorcowania: 27 stycznia 2036 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 1730/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
-	GKP w odległości poziomej 242m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	2.2	3.4	0.12	50°51'6.5" 19°57'30.2"
2	GKP w odległości poziomej 141m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°51'9.4" 19°57'32.8"
3	GKP w odległości poziomej 81m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°51'10.8" 19°57'34.2"
4	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.3	2	0.07	50°51'11.9" 19°57'35.3"
5	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°51'13.0" 19°57'36.0"
6	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.3	2	0.07	50°51'13.3" 19°57'37.1"
-	GKP w odległości poziomej 205m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'19.1" 19°57'31.0"
8	GKP w odległości poziomej 19m od anteny radioliniowej az. 174°	2.0	1.3	2	0.07	50°51'12.6" 19°57'36.4"
9	GKP w odległości poziomej 49m od anteny radioliniowej az. 174°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°51'11.5" 19°57'36.7"
10	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 133°	2.0	1.3	2	0.07	50°51'13.0" 19°57'36.7"
11	GKP w odległości poziomej 51m od anteny radioliniowej az. 133°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°51'12.2" 19°57'38.2"
12	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°51'13.7" 19°57'36.0"
13	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°51'14.4" 19°57'35.3"
14	GKP w odległości poziomej 83m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°51'15.5" 19°57'34.2"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, Henryka Sienkiewicza 43, Włoszczowa	2.0	1.5	2.3	0.08	50°51'16.2" 19°57'34.2"
16	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.3	2	0.07	50°51'16.9" 19°57'33.1"
17	GKP w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°51'13.3" 19°57'38.2"
-	GKP w odległości poziomej 230m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'13.3" 19°57'48.2"
19	GKP w odległości poziomej 133m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.8	2.8	0.1	50°51'13.3" 19°57'43.2"
20	PKP na az. 18° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.3	2	0.07	50°51'14.0" 19°57'36.7"
21	PKP na az. 254° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°51'13.0" 19°57'34.9"
22	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek biurowy, na parterze, Bartosza Głowackiego 9, Włoszczowa	2.0	1.2	1.8	0.07	50°51'13.0" 19°57'35.3"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
-	GKP w odległości poziomej 242m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°51'6.5" 19°57'30.2"
2	GKP w odległości poziomej 141m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'9.4" 19°57'32.8"
3	GKP w odległości poziomej 81m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°51'10.8" 19°57'34.2"
4	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'11.9" 19°57'35.3"
5	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'13.0" 19°57'36.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'13.3" 19°57'37.1"
-	GKP w odległości poziomej 205m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'19.1" 19°57'31.0"
8	GKP w odległości poziomej 19m od anteny radioliniowej az. 174°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'12.6" 19°57'36.4"
9	GKP w odległości poziomej 49m od anteny radioliniowej az. 174°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°51'11.5" 19°57'36.7"
10	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 133°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'13.0" 19°57'36.7"
11	GKP w odległości poziomej 51m od anteny radioliniowej az. 133°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'12.2" 19°57'38.2"
12	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'13.7" 19°57'36.0"
13	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°51'14.4" 19°57'35.3"
14	GKP w odległości poziomej 83m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°51'15.5" 19°57'34.2"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, Henryka Sienkiewicza 43, Włoszczowa	2.0	0.004	0.006	0.08	50°51'16.2" 19°57'34.2"
16	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'16.9" 19°57'33.1"
17	GKP w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°51'13.3" 19°57'38.2"
-	GKP w odległości poziomej 230m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'13.3" 19°57'48.2"
19	GKP w odległości poziomej 133m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°51'13.3" 19°57'43.2"
20	PKP na az. 18° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'14.0" 19°57'36.7"
21	PKP na az. 254° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'13.0" 19°57'34.9"
22	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek biurowy, na parterze, Bartosza Głowackiego 9, Włoszczowa	2.0	0.003	0.005	0.07	50°51'13.0" 19°57'35.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55138 (27138N!) KKI_WLOSZCZOW_SOBIESKIEGO, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie nr 25 z dnia 01.09.2026 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 55138 (27138N!) KKI_WŁOSZCZOW_SOBIESKIEGO Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKI_WLOSZCZOW_SOBIESKIEGO (27138N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
55138 (27138N!) KKI_WLOSZCZOW_SOBIESKIEGO

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.